

Elfin IS

High Resolution Inkjet Printer



**ΠΛΕΥΡΙΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ**

**ΚΑΘΕΤΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ**



**ΔΙΑΓΩΝΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ**

**ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΛΕΥΚΟ ΜΕΛΑΝΙ**



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΕΦΑΛΗ

(Οθόνη χειρισμού και κεφαλή εκτύπωσης είναι διαχωρισμένες)



ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 5"

(Οθόνη αφής 5", εύκολη στη χρήση)



ΠΡΑΚΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

(ο καλύτερος σύντροφος εξοπλισμού και εκτύπωσης)



ΣΥΜΠΑΓΕΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

(Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΟΘΟΝΗ: 151 x 93 x 32mm (H x W x D) / 5.9 x 3.7 x 1.3 inches ΚΕΦΑΛΗ: 175 x 52 x 33mm (H x W x D) / 6.9 x 2.0 x 1.3 inches
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	50-600DPI
ΑΡΙΘΜΗΣΗ	Διαδοχικοί αριθμοί, Αριθμηση κούτας, παλέτας κτλ
ΥΨΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	1-12.7mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚ/ΠΩΣΗΣ	0-60 m/min(300 DPI) 0-30 m/min(600 DPI)
BARCODE	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR
ΤΥΠΟΙ ΗΜ/ΝΙΩΝ	Ημερομηνίες παραγωγής και λήξης σε όποια μορφολογία θέλετε
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ	5inch 800 x 480 αναλογία, LCD οθόνη αφής
ΘΥΡΕΣ	1) Ethernet: Υποστήριξη PC software communication protocol/SDK 2) USB 2.0: Υποστήριξη U-Disk 3) DB15: Υποστήριξη συνδεσμολογίας εξωτερικών φωτοκυτάρων και κωδικοποιητών (encoders)
ΔΙΑΧ/ΡΙΣΗ ΜΕΛΑΝΙΟΥ	Αυτόματη αναγνώριση μελανιού και αλλαγή στις κατάλληλες παραμέτρους. Αυθεντικό και εγγυημένο μελάνι τεχνολογίας HP Αυτόματη μέτρηση κατανάλωσης ανά μήνυμα. Δέχεται μελάνι 42ml.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Πλάγια, Κατακόρυφη και 45° διαγώνια εγκατάσταση ανάλογα με τις ανάγκες συσκευασίας
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	AC 100V-240V 50-60HZ, 45W
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ	CE, FCC